

铝合金单桅柱高空作业平台

- 提高了安全性和工作效率
- 紧凑的外形设计，使平台能够通过狭小通道或底矮门洞。
- 采用国际先进的原装成套液压泵站；
- 设计冗余技术的采用，使产品的故障率减少到最低；
- 专利的导轮装置，桅柱导轮间多向无间隙的配合使用平台升降平衡自如，且保证多桅柱组升降完全同步；
- 升降系统、液压系统的参数最优化，使平台升降稳定性达到最佳；
- 采用稳定器的平台，其支腿采用双重保护支腿、可转位稳定器使高空作业平台的作业盲区减到最小；
- 活动式护栏的装配，通过平台一次升降动作，利用专利的支撑压紧装置锁定，即刻完成；
- 升降桅柱全部用高强度铝合金型材，整机重量轻，移动十分轻便；
- 精密的水平显示装置，确保调平操作准确、可靠。
- **标准配置：**进口的电控系统反应敏捷，操控自如



上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

货 号		BT01072	BT01051	BT01052	BT01053
		BT01073	BT01074	BT01075	BT01076
平台最大高度	mm	4000	6000	8000	9000
最大工作高度	mm	5700	7700	9700	10700
平台额定载荷	kg	125	125	125	125
底座离地距离	mm	60	60	60	60
工作平台尺寸	mm	600×550	600×550	600×550	600×550
撑腿展开尺寸	mm	1850×1500	1850×1500	1850×1500	1950×1600
电源	交流AC V	220			
	直流DC v	24			
免维护电池	V/Ah	80×2只			
充电器	V/A	220/60			
举升电机	交流AC V/kw	220/0.75			
	直流DC V/kw	24/0.8			
整机长度	mm	1050	1300	1300	1350
整机宽度	mm	750	800	800	850
整机高度	mm	1650	1650	1980	1980
整机重量	kg	185	260	300	326
可选配置		行走装置 (BT01054)			
		直流电机 (BT01055)			
		交直流两用 (BT01056)			