

双剪叉型电动升降平台

- 重载型设计，最大载重4000kg；
- 双剪叉设计，起升高度高，最高可达2050mm；
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 欧洲原装进口优质电源组件；
- 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒；
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀，精确控制下降速度；
- 台面下方配有安全装置，确保台面在碰到障碍物时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，阻止油管爆裂时台面下降；
- 剪叉支架间的安全间隙，可避免夹伤；
- 连动部位配有自润滑导向环，减少部件之间的磨损；
- 特殊设计的可拆卸的起吊环，便于台面安装与检修。



货号		BT01436	BT01437	BT01438
额定载重	kg	1000	2000	4000
最低高度	mm	305	360	400
最高高度	mm	1780	1780	2050
平台尺寸	mm	1300×820	1300×850	1700×1200
基座尺寸	mm	1240×640	1220×785	1600×900
起升时间	s	35-45	35-45	55-65
电源组件		380V/50HZ,AC2.2KW	380V/50HZ,AC2.2KW	380V/50HZ,AC2.2KW
净重	kg	210	295	520