

塑料平板手推车(二层)

- 双层设计物品盛放面积加大；
- 使用寿命长，广泛适用于厂区、办公楼、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业；
- 走行轻快：由于脚轮采用了特殊的设计，减低了始动抵抗和走行抵抗，使本产品达到了走行轻快化；
- 自重减轻：车板、脚轮采用了高性能树脂（塑料），使本产品的自重达到轻量化；
- 是一种平面运输设备,它能适合大多数条件下少量、小范围的临时短途运输；
- 防滑表面纹理；
- 脚轮采用钢支架脚轮。



二层单扶手

| 货号 | | BT00270 | BT00271 |
|-----------|----|---------|---------|
| 类型 | | 二层单扶手 | |
| 车板尺寸(L×W) | mm | 730×490 | 910×600 |
| 扶手高度 | mm | 860 | 920 |
| 护栏高度 | mm | — | — |
| 上下车板间隔 | mm | 460 | 465 |
| 下层板面离地高度 | mm | 150 | 220 |
| 上层板面离地高度 | mm | 650 | 730 |
| 脚轮直径 | mm | 100 | 130 |
| 自重 | kg | 11 | 24 |
| 最大载量 | kg | 150 | 300 |



二层双扶手

| 货号 | | BT00272 | BT00273 | BT00274 |
|-----------|----|---------|---------|---------|
| 类型 | | 二层双扶手 | | 双护栏双扶手 |
| 车板尺寸(L×W) | mm | 730×490 | 910×600 | 910×600 |
| 扶手高度 | mm | 860 | 920 | 920 |
| 护栏高度 | mm | — | — | 100 |
| 上下车板间隔 | mm | 460 | 465 | 465 |
| 下层板面离地高度 | mm | 150 | 220 | 220 |
| 上层板面离地高度 | mm | 650 | 730 | 730 |
| 脚轮直径 | mm | 100 | 130 | 130 |
| 自重 | kg | 11 | 24 | 27.2 |
| 最大载量 | kg | 150 | 300 | 300 |



双护栏双扶手