

## 四桅自行走桅柱式高空作业

使用大容量牵引电池，大大提高了作业时间。

### 标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 无痕轮胎
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 倾斜保护系统
- 喇叭
- 工作时间表
- 运输标准叉车孔
- 自动平台升降系统
- 充电保护系统
- 带传感器的调平支腿



货 号		BT01461	BT01462
安全工作载荷	Kg	160	
最大工作人数		1	
最大工作高度(H2)	mm	16000	18000
最大平台高度(H1)	mm	14000	16000
整机长度	kg	2530	
整机宽度	mm	1300	
整机高度(标准/收缩状态)	mm	3610/2510	
支腿展开尺寸(长×宽)	mm	3060×2690	
工作平台尺寸(长×宽)	mm	1750×970	
最小离地间隙	mm	100	
轴距	mm	2030	
最小转弯半径(内轮/外轮)	mm	2500/4600	
驱动电机		24VDC/1.2kw	
起升电机		24VDC/3kw	
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4	
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1	
上升/下降速度	sec	110/65	120/69
蓄电池	v/Ah	4×6/250	
充电器		25V/25A	24V/25A
最大爬坡能力	%	10%	
轮胎(驱动轮)	mm	φ 254×80	
轮胎(前轮)	in	10	
轮胎(后轮)	in	6	
整机重量	kg	2195	2268