

## 两人座电动货车

- 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能；
- 下坡可实现限速，不超过24km/h；平路行驶遇机械刹车失灵时可关电门锁使车在2-3米内完全停车，以确保安全。



货号		BT03703		
电器系统	电控	美国CURTIS电控 他励1266/275A/他励1268/400A		
	电池	中外合资LVTONG专用电池8V/只，6只		
	电动机	美国KDS、48V/3.7KW他励电机		
	充电机	电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A		
	充电时间	小于12小时（放电率为80%）		
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	汽车工程料ABS吸塑成型
	座椅	皮革面料	地板	橡胶防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能
	DC、灯光及信号	48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器		
	车身	采用汽车专用PP料注塑成型		
	仪表台	专用PP料注塑成型仪表台，电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。		
	制动系统	后轮鼓刹+复合踏板驻车，下坡可自动限速，不超过10km/h。		
	前桥及悬挂	独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	无级变速后桥（同美国CLUB CAR球车后桥）、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。		
	轮胎直径	452mm		
技术参数	长×宽×高	3800×1200×1900mm		
	货箱(长×宽×高)	1835×1086×265mm		
	货箱载重量	600kg		
	净重(不计电池)	400kg		
	额定乘员	2人		
	最大行驶速度	18-24km/h		
	续航里程	80-90km/70-90km（平路）		
	额定爬坡	25%		
	最小转弯半径	2.9m/5.4m		
	最小离地间隙	110mm		
轮距	前930/后1010mm			
制动距离	≤2.5m/≤3m			