


轻型半电动堆高车

- 适合用于狭窄通道和边缘区域。包括医药、娱乐、包装流水线、食品加工、仓库、办公室、厨房、实验室、零售业出入通道等等……
- 设计新颖轻巧，操作灵活；
- 多种灵敏性高、轻盈设计的升降机适用于任何提升作业，且将物料从地面起升至过肩高度时无需用力；
- 带电量显示表及低电压报警灯；
- 自动电子超载保护系统确保了安全性无须保养，密封蓄电池，自动充电器；
- 带有安全装置,防止非正常快速下降；
- 自动制动系统防止无控制下降；
- 符合欧洲 EN1757标准。



货号		BT00720	BT00721
额定载荷	kg	100	100
载荷中心	mm	235	235
平台最高高度	mm	1700	1700
平台最低高度	mm	130	
支腿面离地高度	mm	110	
平台尺寸(长×宽×厚)	mm	600×470×20	
装载轮子	mm	Φ75×30	
转向轮	mm	Φ125×40	
泵站功率	kw	0.8	
电池参数(免维护电池)	Ah/V	12/24	
最小转弯半径	mm	900	
整体大小	mm	870×600×1990	870×600×1790
净重	kg	66	63
可选附加配置		单轴式 (BT00766)	
		双轴式 (BT00767)	
		转动轴式 (BT00768)	
		“V”型块式 (BT00769)	

可选附加装置：



单轴式BT00766



双轴式BT00767



转动轴式BT00768



“V”型块式BT00769

货号	BT05400	
额定载荷	kg	100
标准平台最大升高	mm	2000
标准平台最低高度	mm	130
超低型平台最低高度	mm	80
标准平台尺寸	mm	470×600
支腿内/外宽尺寸	mm	495/575
装载轮直径	mm	Φ75
转向轮直径	mm	Φ125
外形尺寸(长×宽×高)	mm	600×890×2280
上升速度(满载/空载)	mm/s	44/48
下降速度(满载/空载)	mm/s	50/48
电池		24V/12AH
重量	kg	58
可选附加配置		单轴式 (BT00766)
		双轴式 (BT00767)
		转动轴式 (BT00768)
		“V”型块式 (BT00769)