

剪叉式高空作业平台

- 优质配置，Can总线智能装置
- 非常优秀的工作稳定性
- 进口的电控系统反应敏捷，操控自如

(选配延伸平台：平台起升高度 $\geq 14\text{m}$ ，不可选配延伸平台。)

(选配220V：起升高度大于11米不可选配220V。)



货号	载重 kg	最大高度 mm	工作平台尺寸 mm	护栏高度 mm	外形尺寸(不含护栏) mm	上升速度 s	电机功率	电源电压	整机重量 kg	轮胎规格 Mm
BT01161	450	6000	1850×880	1200	1900×1120×950	54	1.1KW	AC380V	650	Φ400
BT01162	450	6000	1850×880	1200	1900×1120×950	54	1.1KW	闽华免维护电池	650	橡胶实心轮
BT01163	450	7500	1800×1000	1200	1850×1240×1500	72	1.5KW	AC380V	1100	Φ400-8 橡胶充气轮
BT01164	450	7500	1800×1000	1200	1850×1240×1500	72	1.5KW	闽华免维护电池	1100	
BT01165	450	9000	1800×1000	1200	1850×1240×1650	80	1.5KW	AC380V	1260	
BT01166	450	9000	1800×1000	1200	1850×1240×1650	80	2.2KW	闽华免维护电池	1260	
BT01167	450	11000	2100×1150	1200	2150×1390×1850	88	2.2KW	AC380V	1380	Φ500-8 橡胶充气轮
BT01168	450	11000	2100×1150	1200	2150×1390×1850	88	2.2KW	闽华免维护电池	1380	
BT01174	450	14000	2450×1350	1200	2500×1590×2000	120	3KW	AC380V	2150	
BT01175	450	14000	2450×1350	1200	2500×1590×2000	120	3KW	闽华免维护电池	2150	
BT01176	300	16000	2700×1500	1200	2750×1740×2000	130	3KW	AC380V	2680	
BT01177	300	16000	2700×1500	1200	2750×1740×2000	130	3KW	闽华免维护电池	2680	

可选配件：

货号	类型
BT01169	平台延伸70cm-80cm
BT01170	行走装置(6-11m)
BT01280	行走装置(14m—大单驱动轮)
	行走装置(16m—双驱动轮)
BT01171	交直流两用6-11米(闽华免维护电池)
BT01178	交直流两用14-16米(闽华免维护电池)
BT01179	电源电压AC220V

