

单门架手动液压堆高车

- 起升省力，经济实惠。
- 可根据使用习惯选用手动或脚踩操作上升，升空下降。
- 货叉形式可多样性选择为自由移动式，以适应不同标准的托盘或直接载货。
- 转向轮配有脚刹系统，增加举高操作稳定性和安全性。
- 可任意选择推或拉的行走方式

注：盖板/锻找式货叉随机，如特殊要求请备注



| 货 号 | | | BT00500 | BT00501 | BT00502 |
|------|-----------------|----|---------|---------|---------|
| 特性 | 额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| | 载荷中心(C) | mm | 450 | 450 | 450 |
| | 轮距(L) | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| 轮子尺寸 | 前轮 | | Φ80×75 | Φ80×75 | Φ80×75 |
| | 后轮 | | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
| | 前轮轮距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| | 后轮轮距 | mm | 690 | 690 | 690 |
| 尺寸 | 提升高度(H) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| | 货叉离地高度(盖板/锻打) | mm | 90 | 90 | 90 |
| | 货叉外宽(盖板/锻打)(B1) | mm | 320-680 | 320-680 | 320-680 |
| | 单货叉宽度(盖板/锻打)(b) | mm | 150 | 150 | 150 |
| | 货叉长度(L1) | mm | 900 | 900 | 900 |
| | 整车长度(L2) | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| | 整车宽度(B) | mm | 760 | 760 | 760 |
| | 整车高度(H1) | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| | 自重 | kg | 210 | 238 | 275 |