

## 迷你全电动搬运车

### 优势：

- 他励驱动电机——驱动力强劲，坡道启动扭矩大；
- 优越可靠的驱动控制器——多项自动安全保护功能；
- 性能稳定的液压泵站——标配下降电磁阀；
- 标配电限位装置——有效避免起升时的机械冲击；
- 70Ah免维护蓄电池——更换便捷；
- 内置15A充电器——即充即用。

### 特点：

- 高性价比、经济节能、绿色环保；
- 结构精致、设计精湛，外形简约；
- 体积小巧，转向轻便，轻松操作；
- 标准载荷1500kg,充分满足大多数客户使用需求；
- 部件组装模块化，便于维护；
- 高强度车身和货叉，坚固耐用，15年超长设计寿命。

### 安全防护：

- 驱动控制器具备过压、低压、过流、高温、短路等多种保护功能；
- 手柄紧急反向按钮，有效预防操作人员受到意外伤害；
- 遇到危险时按下红色紧急断电开关，可以迅速切断整车电源，确保安全。

### 适用范围：

- 电动托盘搬运车作业方便、平稳、快捷；外型小巧、操作灵活；低噪音、低污染，能在商场、超市、仓库、货场、车间等场所作业，尤其适合车厢内部、狭窄仓库内工作。
- 交立式驱动系统，动力强劲；
- 交流电机免维护；
- 电子助力转向，操作轻盈；
- 电瓶箱侧拉功能，方便多班次作业。



货 号			BT07306	BT07307
特性	额定负载	kg	1500	
	载荷中心	mm	600	
	操作类型		步行式	
参数	最大起升行程	mm	120	
	货叉最低离地高度	mm	85	
	货叉最大起升高度	mm	205	
	货叉外侧间距宽	mm	550	685
	货叉长度	mm	1150	1200
	货叉厚度	mm	55	
	货叉宽度	mm	160	
	整车全长	mm	1626	1696
	整车高度(含手柄)	mm	1181	
	整车高度(不含手柄)	mm	714	
	车体长度	mm	507	
	车体宽度	mm	697	
	最小转弯半径	mm	1547	1597
	最小通道宽度(800*1200)		1920	
最小通道宽度(1000*1200)		1953		
性能	最大行驶速度	装满	km/h	3
		空载	km/h	3.5
	最大起升速度	装满	m/s	0.056
		空载	m/s	0.06
	最大下降速度	装满	m/s	0.057
		空载	m/s	0.059
	爬坡度	装满	%	5
		空载	%	7
轮子	轮子材质(前/后)		PU	
	轮子数量		1个驱动+4个承重	
	驱动轮尺寸	mm	Φ252×67	
	承重轮尺寸	mm	Φ84×70(双轮)	
	轮轴心距	mm	1284/1354	
电机	行走	kw	DC 0.63	
	起升	kw	DC 0.8	
电瓶	电压	V	24	
	容量/电池类型	Ah	70/免维护	
制动			再生制动	
			电磁制动	
重量	自重(含电池)	kg	275	